

NORITZ

Fami
ファミ

親水アクアコートコーティングでお手入れカンタン。
グリルがもっと便利に使いやすく。



写真は
60cm
タイプ



ダブル高火力	
火力 トロ火〜強火 4.20kW (3.61kcal/h)	火力 トロ火〜強火 1.28kW (1.09kcal/h)
203kW(1,750kcal/h)	4.20kW (3.61kcal/h)

コンロ部	
目標年度 2006年度	
省エネ基準達成率	100%
グリル部	
目標年度 2008年度	
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率	206Wh

ガラストップ天板



揚げ物温度調節	140〜200℃・10℃刻み (左右)
コンロタイマー	1〜99分・1分刻み (左右)
ホットグリルオートメニュー	—
グリル調理タイマー	1〜15分・1分刻み

絶妙な火加減であたため直し

※クックボックスはグリルプレート波型と油はねガードがセットになっています。(別売)

プレートあたため機能(手動)

調理済みのお惣菜をグリルでおいしくあたため直し。お魚、トーストも時間設定するだけでおいしく焼き上げ、油はねガードを使うと油はねを99.9%カット。

※試験方法:「焼き網」(グリルプレート波型(標準グリル用))+油はねガード(標準グリル用)にてサンマ3尾をオートグリル調理。グリル室内お手入れ部品(焼き網、グリルプレート波型、油はねガードは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼き網(姿焼・器)、グリルプレート波型+油はねガード(焼き魚・標準)。(株)ノーリツ調べ



グリル排気口まわりのお手入れラクラク!

排気口落下物ガード

グリル排気口まわりに、落下物ガードを採用。食材のかけらや油はねなどの汚れも、取り出して簡単に掃除できます。



※オープン接続の場合は設置できません。

標準工事費込み	製品+工事10年保証	24時間コールサービス
幅:60cm	NWQ6MV ●幅596(天板幅593)×奥行492×高さ272mm	税込 90,000円
幅:75cm	NWQ7MV ●幅596(天板幅738)×奥行492×高さ272mm	税込 100,000円

オプション(別売品)	
クックボックス LP0156	税込 8,140円

Rinnai Metal メタルトップシリーズ

一体型トッププレートで煮こぼれが内部に入るのを防ぐワンピーストップ。



ダブル高火力	
火力 トロ火〜強火 4.20kW (3.61kcal/h)	火力 トロ火〜強火 1.27kW (1.09kcal/h)
1,333kW(1,140kcal/h)	4.20kW (3.61kcal/h)

コンロ部	
目標年度 2006年度	
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率	55.6%
グリル部 (13A)	
目標年度 2008年度	
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率	192Wh
グリル部 (LP)	
目標年度 2008年度	
省エネ基準達成率	108%
エネルギー消費効率	177Wh


メタル天板



揚げ物温度調節	160〜210℃・10℃刻み (右)
コンロタイマー	—
ホットグリルオートメニュー	—
グリル調理タイマー	1〜15分・1分刻み

ワンピーストップ

煮こぼれなどが内部に入らないトッププレートとバーナーリングが一体(ワンピース)になっているので、煮こぼれなどがコンロ内部に入ることを防ぎます。



基本機能も充実!



※写真はイメージです。

標準工事費込み	製品+工事10年保証	24時間コールサービス
幅:60cm	RX31M5H2RW ●幅596(天板幅593)×奥行539×高さ269mm	税込 75,000円



コンロ機能

グリル機能

安心機能



左右どちらのバーナーも強火が使えるので便利です。



油の温度を自動で火力調整して設定温度をキープ。



時間をセットしておくと設定時間で自動消火。



ごはんが炊き上がると自動で火が消えます。



魚の種類によって異なる焼き加減も自動で調整、全てコンロにおまかせ。



大きな食材も入り一度にたくさん調理ができます。



グリル皿に水は不要で、裏返さずに両面を焼くことができます。



グリル皿に水は不要ですが、片面づつの焼き上げが必要です。



グリル皿に水が必要ですが、裏返さずに両面を焼くことができます。



グリル皿に水が必要で、片面づつの焼き上げが必要です。



グリル調理時、設定した時間で自動消火。



グリル使用中に発生する煙や二オイを大幅にカットします。



コンロを点火すると、自動で換気をはじめ、消火すると、換気も停止します。
※1 同一メーカーのコンロ連動式レンジフードに対応。
※2 富士工業(株)製(NECフォーマット38kHz)のコンロ連動式レンジフードに対応。



鍋を置いていない時は点火しない安全設計。点火している状態で鍋を離すと弱火になって約1分後に自動消火(左右バーナー)。



震度4〜5相当の揺れを感じると自動的にガスを遮断。



操作手順など音声でお知らせします。



一定時間が経過すると自動消火。万一の消し忘れをカバーします。



操作部が収納できるスタイリッシュデザイン。フラットだからホコリが入りにくく、お手入れもラクラク!

標準入替工事

- 1 既設ビルトインガスコンロの撤去
- 2 新規器具の設置。
- 3 ガス栓までの金属可とう管入替(60cm以内)。ロングニップル部材含む。(LPガスの場合は、LIA認証部材)
- 4 下部フィルター取付含む。 ※下部フィルター部材代は別途。
- 5 廃材処理、運搬。
- 6 当社指定、設置確認表の提出。

※LPガスでおねじ仕様の機器接続ガス栓へ交換が必要な場合は別途10,500円(税込)がかかります。 ※ガス配管延長工事は別途となります。 ※コンロ下部にオープンが設置されている場合は、同一メーカーかつ対応する機種になります。接続部材、工事は別途となります。