標準工事費込み　まごころ 製品+工事 10年保証　まごころ 24時間コールサービス

Paloma FACEIS お手入れ性と、調理のすぐラクが進化。「ラ・クック」付属。

グレー PD-821WS-60GJ

シャンパン PD-821WS-60GX

ブラック PD-821WS-60GN

操作パネル

左

右

ダブル高火力

火力 弱火～強火 4.20kW (3,610kcal/h)

火力 トロ火～中火 1.3kW (1,110kcal/h)

火力 弱火～強火 4.20kW (3,610kcal/h)

2.02kW(1,730kcal/h)

ガラストップ天板

ダブル高火力 / 揚げ物温度調節 / コンロタイマー / 後 炊飯機能 / AUTO オートグリル / ワイドグリル / 水なし両面焼き / グリル調理タイマー / 脱煙 / 水なし検知 / 過熱防止 / 自動消火 / 消し忘れ防止 / フラットフェイス / ※2 レンジフード連動

コンロ部	
目標年度 2006年度	
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率	55.6%
グリル部	
目標年度 2008年度	
省エネ基準達成率	106%
エネルギー消費効率	210Wh

揚げ物温度調節	140～200℃・10℃刻み・左右コンロ(同時使用可)
コンロタイマー	1～120分・1分刻み・左右コンロ(同時使用可)
グリルオートメニュー	5(トースト・あたため・干物・切身・姿焼)、ラ・クック3(ケーキ・肉・魚)
グリル調理タイマー	1～15分・1分刻み

グリル排気口デザイン

排気口面積従来比 約40%

※75cm・ガラストップタイプのみの構造・オーブン接続非対応

天板幅75cmタイプ

天板幅60cmタイプ

充実したグリル機能

水なし両面焼きグリル＋ラ・クック(付属品)

両面焼専用グリルパン"ラ・クック"(付属品)が使えます。グリル庫内の汚れをカットし、料理のレパートリーが広がります。

レシピ一覧

スムーズスライドレール式グリル

滑らかに開閉できるスライドレール構造を採用。

とろ火モード

奥バーナーで極小とろ火が可能に。汁物の保温・長時間の煮込み料理・汁が少ない煮物などに。

フェイシスの特徴を動画でご覧いただけます。

標準工事費込み　製品・工事10年保証　24時間コールサービス

幅:60cm	PD-821WS-60GJ ●幅596(天板幅598)×奥行560×高さ269mm	税込175,000円
幅:75cm	PD-821WS-75GJ ●幅596(天板幅741)×奥行560×高さ269mm	税込185,000円

グリル部分

付属品

ラ・クックセット(赤)

オプション(別売品)

クッキングプレート PBP-2

税込4,620円

炊飯専用鍋(5合炊) PRN-52

税込5,260円

NORITZ piatto ピアット ワイドグリル クックボックス付属でグリル庫内の油はねをカット。

シルバーミラー
N3WS3PWASKSTEC

アクアブラック
N3WS3PWASSTEC

操作パネル

左

右

ダブル高火力

火力 トロ火～高火力 4.20kW (3,610kcal/h)

火力 トロ火～弱火 1.28kW (1,100kcal/h)

火力 トロ火～高火力 4.20kW (3,610kcal/h)

2.21kW(1,900kcal/h)

ガラストップ天板

ダブル高火力 / 揚げ物温度調節 / コンロタイマー / 後 炊飯機能 / AUTO オートグリル / ワイドグリル / 水なし両面焼き / グリル調理タイマー / 脱煙 / 水なし検知 / 過熱防止 / 自動消火 / 消し忘れ防止 / フラットフェイス / ※1 レンジフード連動

コンロ部	
目標年度 2006年度	
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率	55.6%
グリル部	
目標年度 2008年度	
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率	231Wh

揚げ物温度調節	130～220℃・10℃刻み(左右)
コンロタイマー	1～120分・1分刻み(左右)
オートグリルメニュー	焼網オート(切身・姿焼き・干物)　プレートオート(トースト・焼き魚・あたため)
グリル調理タイマー	1～18分・1分刻み

気持ちよくグリルを使える工夫が充実

グリルクリーンモード

ニオイとベタつきを大幅にカット!

焼き野菜やトーストなど、焼き魚以外にも大活躍のグリル。魚を焼いた後のニオイやベタつきをボタンひとつで軽減し、他の料理にも気持ちよく使えます。

※グリルクリーンモードのイメージ図。

付属のクックボックスを使えば、グリル庫内への油はね 99.9%※カット!

※試験方法:「焼網」「グリルプレート波型(ワイドグリル用)+油はねガード(ワイドグリル用)」にてさんま4尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、グリルプレート波型、油はねガードは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼・弱)、グリルプレート波型+油はねガード(焼魚・標準)《(株)ノーリツ調べ》

グリル排気口まわりのお手入れがラク!

グリル排気口まわりに「排気口落下物ガード」を採用。食材のかけらや油はねなどの汚れも、取り外して簡単にお掃除できます。

※オーブン接続の場合は設置できません。

標準工事費込み　製品・工事10年保証　24時間コールサービス

幅:60cm	N3WS3PWASKSTEC ●幅596(天板幅592)×奥行492×高さ271mm	税込180,000円
幅:75cm	N3WS4PWASKSTEC ●幅596(天板幅737)×奥行492×高さ271mm	税込190,000円

グリル部分



付属品

クックボックス
(ワイドグリル用)